



Тип изделия	Электрические параметры					Размеры					Цена без НДС бел. руб.	
	Мощность номин., кВт	Мощность потр., кВт	Синхронная частота, 1/мин	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Габариты (длина, ширина, высота), мм	Присоединительные размеры, мм	Диаметр отв., мм	Высота лап, мм	Масса, кг		
Поверхностные вибраторы												
ИВ-98Б	0.55	0.90	3000	42; 380	50	365x235x250	130x190	17	60	20	595	
ИВ-98Н	0.55	0.90	3000	42; 380	50	365x235x250	130x190	17	60	23.5	919	
ИВ-98Е	0.55	0.90	3000	220 (1 фазн.)	50	365x235x250	130x190	17	60	22.5	726	
ИВ-99Б	0.25	0.50	3000	42; 380	50	300x180x200	100x145	13	40	12	382	
ИВ-99Н	0.25	0.50	3000	42; 380	50	300x180x200	100x145	13	40	14.5	536	
ИВ-99Е	0.25	0.50	3000	220 (1 фазн.)	50	300x180x200	100x145	13	40	12	482	
ИВ-104Б	0.37	0.53	1500	42; 380	50	405x235x250	130x190	17	60	25	745	
ИВ-01-50	0.12	0.20	3000	42; 380	50	190x102x137	60x80	17	12	5	507	
ИВ-20-50	1.5	2.05	3000	42; 220; 380	50	404x300x270	130x240	22	60	42	1,970	
Красный Маяк 2/3500	0.16	0.16	3500	24; 12		218x164x123			82	6.8	780	
Красный Маяк 99		0.50	3000	42; 380	50	280x187x143	100x145	13	35	11.7	547	
ИВ-105	1.1	1.57	1500	380	50	565x345x320	260x285	27	35	84	2,045	
ИВ-107А-1,5	1.5	2.05	3000	42; 380	50	460x300x280	130x240	22	60	41	1,433	
ИВ-107А	1.1	1.50	3000	42; 380	50	460x300x280	130x240	22	60	40	1,410	
ИВ-11-50	0.75	0.97	3000	42; 380	50	363x234x248	130x190	22	60	29	1,014	
ИВ-05-50	0.25	0.50	3000	42; 380	50	280x187x208	100x145	13	35	15	565	
ЭВ-320	0.12	0.20	3000	42; 380	50	190x100x130	63x80	5.8	6	4.4	363	
ЭВ-320Е	0.12	0.20	3000	220 (1 фазн.)	50	190x100x130	63x80	5.8	6	5.5	459	
Трансформаторы												
Трансформатор ТСЗИ-4.0 (Номинальное напряжение первичной обмотки, 380В) - Выходное напряжение, В 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380)										45	770	
Трансформатор ТСЗИ-2.5 (Номинальное напряжение первичной обмотки, 380В) - Выходное напряжение, В 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380)										29	580	
Трансформатор ТСЗИ-1.6 (Номинальное напряжение первичной обмотки, 380В) - Выходное напряжение, В 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380)										24	450	
Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем												
Наименование										Вынуждающая сила, кН	Цена без НДС бел. руб.	
Эл.вибратор Красный Маяк АК-38 220В - Наружный диаметр вибробулавы 38мм										1.7	2,328	
Эл.вибратор Красный Маяк АК-50 220В - Наружный диаметр вибробулавы 50мм										3.4	2,015	
Эл.вибратор Красный Маяк АК-60 220В - Наружный диаметр вибробулавы 60мм										5.64	2,501	
Эл.вибратор Амиго 220В - Наружный диаметр вибробулавы 38мм вал 3м										7.9	1,550	
Вибраторы электромеханические глубинные с гибким валом длиной 1,2,3,4,5,6 метров и нах-ми Ф25/30/38/50/60												
Тип изделия	Электрические параметры					Размеры					Цена без НДС бел. руб.	
	Мощность номин., кВт	Мощность потр., кВт	Синхронная частота, 1/мин	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Габариты (длина, ширина, высота), мм	Длина раб. части, мм	Диаметр раб. части, мм	Длина г.вала, мм	Масса, кг		
Электропривод Красный Маяк ТТ V1	2.3	2.30	12000	220	50	170*330*210				5.5	751	
Вал силовой 3метра									3000		230	
Вал силовой 5 метров									5000		306	
Вал силовой 6 метров									6000		346	
Вибронаконечник Ф38мм							350	38			257	
Вибронаконечник Ф50мм							350	50			273	
Вибронаконечник Ф60мм							350	60			383	
Вибраторы электромеханические глубинные с гибким валом												
ЭПК-1300(вал3м+28нак.)	1.00	1.00	19800	220 (1 фазн.)	50	350x180x270	430	28	2995	19.8	857	
ЭПК-1300(вал3м+38нак.)	1.00	1.00	19800	220 (1 фазн.)	50	350x180x270	430	38	2995	24.4	924	
ЭПК-1300(вал3м+51нак.)	1.00	1.00	17100	220 (1 фазн.)	50	350x180x270	430	51	2995	25.9	882	
ЭПК-1300(вал3м+76нак.)	1.00	1.30	16200	220 (1 фазн.)	50	350x180x270	430	76	2995	30.3	950	
Комплектующие к глубинным вибраторам с гибким валом												
Электропривод ЭПК-1300		1.30	16200	220 (1 фазн.)	50					13.4	563	
Электропривод ИВ-116А		1.40	11520	42	50					15.5	445	
Электропривод ИВ-116А-1,6		1.60	11520	42	50					18.5	585	
Гибкие валы												
Гибкий вал ЭВ-260 (51/76 нак.)									3000	8.4	186	
									4500	11.9	260	
									6000	15.8	373	
Гибкий вал ЭВ-260.02 (38 нак.)									3000	8.4	205	
									4500	11.9	287	
									6000	15.8	409	
Гибкий вал ИВ-75.03 (28 нак.)									3000	8.4	205	
									4500	11.9	287	
									6000	15.8	409	
Вибронаконечник 28									28	1.4	135	
Вибронаконечник 38									38	2.65	206	
Вибронаконечник 51									51	4.5	161	
Вибронаконечник 76									76	8.5	233	
Муфта упругая для вибронаконечника (38мм)									38		42	
Муфта упругая для вибронаконечника (51мм)									51		48	
Муфта упругая для вибронаконечника (76мм)									76		62	
Виброуплотнители и виброрейки												
Наименование			Потребляемая мощность, кВт		Синхронная частота, 1/мин		Габариты, мм		Масса, кг		Цена без НДС бел. руб.	
Виброуплотнитель ВУ-05-45Е			0.5		3000		220 (с У)		45		903	
Виброуплотнитель ВУ-11-75Е			0.9		3000		220 (с У)		75		1,450	
Виброрейка ЭВ-270А L=1,7м			0.5		3000		220 (с У)		33		527	
Виброрейка ЭВ-270А L=3,2м			0.5		3000		220 (с У)		50		583	
Виброрейка ЭВ-270А L=4,2м			0.5		3000		220 (с У)		60		602	
Виброрейка ЭВ-403 (Алюминий) L=3,0м			0.5		3000		220 (с У)		47		866	
Провод для прогрева бетона												
ПНСВ-1,2 (1000м)									14		65	